Abluftelemente BXC1911, BXC1906

Bezeichnung: BXC1911 ohne Anschlussstutzen
BXC1906 mit Anschlussstutzen



Das Abluftelement ist für die Wand- und Deckenmontage vorgesehen. Es erfasst über die relative Luftfeuchte die Luftqualität im Bad und sorgt in Verbindung mit Zuluftelementen in den Wohnräumen für einen optimalen Luftwechsel in der Wohnung. Zusätzlich ist dieses Element mit einer Intensivlüftung ausgestattet. Damit kann in Räumen, die sich kurzfristig mit größeren Schadstoffanteil oder unangenehmen Gerüchen anreichern (z.B. Bad/WC), die Abluft schneller abgeführt werden.

Funktion: BCX1911, BXC1906

Bei den Abluftelementen wird die Intensivlüftung elektrisch über die Präsenzerfassung für 20 Minuten aktiviert. Die Stromversorgung für die Stoßlüftung erfolgt über zwei, im Gerät einzubauende, 1,5 V AAA-Batterien oder über einen 230 V-Anschluss mittels Zusatzadapter CAL 1228.

Daten: BXC1911, BXC1906

Grundluft:	12 m³/h bei 100 Pa und 30% rel. Luftfeuchte
max. Luft:	80 m³/h bei 100 Pa und 75% rel. Luftfeuchte
Intensivlüftung:	80 m³/h bei 100 Pa für ca. 20 Minuten
Schallleistungspegel:	Lwa ≤ 22 dB(A) min. Luft und 100 Pa
Schalldämmung:	Dn10 rosa = 53 dB(A) bei max. Luftmenge
Steuerung der Intensivlüftung:	**feuchtegesteuert, Sensor**
Reichweite der Präsenzerfassung:	bis zu 4m
Erfassungswinkel des Sensors:	100° (nicht verstellbar)
Farbe:	weiß
Verwendungszweck:	Bad/WC
Material:	ABS

