

Abluftelemente BXC1889, BXC1891

Bezeichnung: BXC1889 ohne Anschlussstutzen
BXC1891 mit Anschlussstutzen

Beschreibung: BXC1889, BXC1891

Das Abluftelement ist für die Wand- und Deckenmontage vorgesehen. Zusätzlich ist dieses Element mit einer Intensivlüftung ausgestattet. Damit kann in Räumen, die sich kurzfristig mit größeren Schadstoffanteil oder unangenehmen Gerüchen anreichern (z.B. WC, Küche), die Abluft schneller abgeführt werden.



Funktion: BXC1889, BXC1891

Durch Betätigen des Tasters öffnet eine Klappe und die Intensivlüftung beginnt. Die Schließung der Klappe erfolgt automatisch, mit einer festgelegten Zeitverzögerung von 20 Minuten. Die Stromversorgung für die Intensivlüftung erfolgt über zwei, im Gerät einzubauende, 1,5 V AAA-Batterien.

Daten: BXC1109, BXC1891

Grundluftmenge:	12 m ³ /h bei 100 Pa
Max. Luftmenge:	80 m ³ /h bei 100 Pa für ca. 20 min.
Schalleistungspegel:	Lwa ≤ 22 dB(A) min. Luft und 100 Pa
Schalldämmung:	Dn10 rosa = 53 dB(A) bei max. Luft

Steuerung der Intensivlüftung: **Taster**

Farbe:	weiß
Verwendungszweck:	WC, Küche
Material:	ABS

