

## Abluftelemente BXC282, BXC217

**Artikelnummer:** BXC282 ohne Anschlussstutzen  
BXC217 mit Anschlussstutzen

**Beschreibung:** BXC282, BXC217

Das Abluftelement ist für die Wand- und Deckenmontage vorgesehen. Zusätzlich ist dieses Element mit einer Intensivlüftung ausgestattet. Damit kann in Räumen, die sich kurzfristig mit größeren Schadstoffanteil oder unangenehmen Gerüchen anreichern (z.B. WC, Küche), die Abluft schneller abgeführt werden.



**Funktion:** BXC282, BXC217

Durch Betätigen des Tasters öffnet eine Klappe und die Intensivlüftung beginnt. Die Schließung der Klappe erfolgt automatisch, mit einer festgelegten Zeitverzögerung von 20 Minuten. Die Stromversorgung für die Intensivlüftung erfolgt über zwei, im Gerät einzubauende, 1,5 V AAA-Batterien.

**Daten:** BXC282, BXC217

Grundluftmenge: 12 m<sup>3</sup>/h bei 100 Pa  
 Max. Luftmenge: 80 m<sup>3</sup>/h bei 100 Pa für ca. 20 min.  
 Schallleistungspegel: L<sub>wa</sub> ≤ 22 dB(A) min. Luft und 100 Pa  
 Schalldämmung: D<sub>n10</sub> rosa = 53 dB(A) bei max. Luft

Steuerung der Intensivlüftung: **Taster**

Farbe: weiß  
 Verwendungszweck: WC, Küche  
 Material: ABS

