

## Abluftelement BXC300

**Artikelnummer:** BXC300 ohne Anschlussstutzen

Das Abluftelement ist für die Wand- und Deckenmontage vorgesehen. Zusätzlich ist dieses Element mit einer Intensivlüftung ausgestattet. Damit kann in Räumen, die sich kurzfristig mit größeren Schadstoffanteil oder unangenehmen Gerüchen anreichern (z.B. WC), die Abluft schneller abgeführt werden.



**Funktion:** BXC300

Eine Präsenzerfassung aktiviert den Zeitschalter. Erfolgt nach 60 Sekunden und danach innerhalb von 2 Minuten keine erneute Nutzererfassung, bleibt die Intensivlüftung inaktiv. Andernfalls aktiviert sich die Intensivlüftung sofort für 20 Minuten. Die Stromversorgung für die Intensivlüftung erfolgt über zwei, im Gerät einzubauende, 1,5 V AAA-Batterien.

**Daten:** BXC300

Grundluftmenge:	12 m <sup>3</sup> /h bei 100 Pa
Max. Luftmenge:	80 m <sup>3</sup> /h bei 100 Pa für ca. 20 min.
Schalleistungspegel:	L <sub>wa</sub> ≤ 22 dB(A) min. Luft und 100 Pa
Schalldämmung:	D <sub>n10</sub> rosa = 53 dB(A) bei max. Luft

Steuerung der Intensivlüftung: **Sensor**

Reichweite der Präsenzerfassung bis zu 4m
Erfassungswinkel des Sensors 100° (nicht verstellbar)
Farbe: weiß
Anschluss: ohne Anschlussstutzen
Verwendungszweck: WC
Material: ABS

