

Abluftelemente BXC1912, BCX1901

Bezeichnung: BXC1912 ohne Anschlussstutzen
BXC1901 mit Anschlussstutzen

Das Abluftelement ist für die Wand- und Deckenmontage vorgesehen. Es erfasst über die relative Luftfeuchte die Luftqualität im Bad und sorgt in Verbindung mit Zuluftelementen in den Wohnräumen für einen optimalen Luftwechsel in der Wohnung. Zusätzlich ist dieses Element mit einer Intensivlüftung ausgestattet. Damit kann in Räumen, die sich kurzfristig mit größeren Schadstoffanteil oder unangenehmen Gerüchen anreichern (z.B. Bad/WC), die Abluft schneller abgeführt werden.



Funktion: BXC1912, BXC1901

Durch Betätigen des Tasters öffnet eine Klappe und die Intensivlüftung beginnt. Die Schließung der Klappe erfolgt automatisch, mit einer festgelegten Zeitverzögerung von 20 Minuten. Die Stromversorgung für die Intensivlüftung erfolgt über zwei, im Gerät einzubauende, 1,5 V AAA-Batterien.

Daten: BXC1912, BXC1901

Grundluft:	12 m ³ /h bei 100 Pa und 30% rel. Luftfeuchte
max. Luft:	80 m ³ /h bei 100 Pa und 75% rel. Luftfeuchte
Intensivlüftung:	80 m ³ /h bei 100 Pa für ca. 20 Minuten
Schalleistungspegel:	L _{wa} ≤ 22 dB(A) min. Luft und 100 Pa
Schalldämmung:	D _{n10} rosa = 53 dB(A) bei max. Luft

Steuerung der Intensivlüftung: **feuchtegesteuert, Taster**

Farbe:	weiß
Verwendungszweck:	Bad/WC
Material:	ABS

