

## Abluftelemente BXC1914, BXC1902

**Bezeichnung:** BXC1914 ohne Anschlussstutzen  
BXC1902 mit Anschlussstutzen

Das Abluftelement ist für die Wand- und Deckenmontage vorgesehen. Zusätzlich ist dieses Element mit einer Intensivlüftung ausgestattet. Damit kann in Räumen, die sich kurzfristig mit größeren Schadstoffanteil oder unangenehmen Gerüchen anreichern (z.B. WC), die Abluft schneller abgeführt werden.



**Funktion:** BXC1914, BXC1902

Bei den Abluftelementen wird die Intensivlüftung elektrisch über die Präsenzerfassung für 20 Minuten aktiviert. Die Stromversorgung für die Stoßlüftung erfolgt über zwei, im Gerät einzubauende, 1,5 V AAA-Batterien.

**Daten:** BXC1914, BXC1902

Grundluftmenge:	12 m <sup>3</sup> /h bei 100 Pa
Max. Luftmenge:	80 m <sup>3</sup> /h bei 100 Pa für ca. 20 Min.
Schallleistungspegel:	L <sub>wa</sub> ≤ 22 dB(A) min. Luft und 100 Pa
Schalldämmung:	D <sub>n10</sub> rosa = 53 dB(A) bei max. Luftmenge

Steuerung der Intensivlüftung:	<b>Sensor</b>
Reichweite der Präsenzerfassung:	bis zu 4m
Erfassungswinkel des Sensors:	100° (nicht verstellbar)
Farbe:	weiß
Verwendungszweck:	WC
Material:	ABS

